

刀片式粉碎機 HM300

刀切式粉碎機 HM300 適用於大量樣品粉碎研磨和均質化處理，可在短時間內將樣品研磨至分析級別。

特別適合對含油、含水、含脂肪、軟性及纖維質樣品的粉碎研磨。

應用範圍

應用領域：粉碎、混合及均質化

樣品類型：軟性、中硬性、彈性、纖維、含水、油、脂肪及乾性樣品

應用實例：穀物、飼料、葉片、種子、動物組織、中藥材、食品

性能優點

- 電機動力強，轉速可調控
- 樣品容積最多可達4L
- 可進行乾磨、濕磨、冷凍研磨
- 具有間歇、正轉、反轉模式
- 可設置儲存10組研磨數據
- 具有電磁鎖和安全開關
- 多種材質配件可供選擇



HM300



刀片式粉碎機 HM300

配件

- **PC透明塑膠研磨杯：**可耐高溫高壓滅菌的容器，適用研磨軟性、油性、含水性/脂肪和纖維樣品。
- **乾冰冷凍研磨用上蓋：**樣品易沾黏時，使用乾冰做樣品脆化。
- **重力頂蓋：**適合研磨小量樣品。啟動研磨後，頂蓋會逐漸下降，壓縮樣品的粉碎空間。
- **帶溢流渠重力頂蓋：**適用含水量大的瓜果、蔬菜等。研磨過程中，樣品水份達到溢流開孔位置時，水流會沿著開孔回流到研磨杯內底部，避免水份溢出，提高均質化效果。
- **轉刀：**4刀式，不鏽鋼/鈦刀、鋸齒轉刀。

規格參數

型號	HM300
進料尺寸	< 130 mm
出料尺寸	< 300 μ m
刀片數量	4
研磨時間	0 : 01 ~ 5 : 59 min/sec
樣品處理量	4 L
控制器	5吋觸控。可做間歇、正轉及反轉操作 可儲存10組研磨數據
電 源	220 V / 50-60 Hz
轉 速	500 ~ 4000 rpm/min
功 率	1.5 kW
外型尺寸	W303 x D575 x H485 mm
重 量	39 kg