



FG600S-Q/FG601S-Q 氣動防爆馬達型蠕動泵



- 專用防爆泵頭設計，更加安全可靠。
- 氣動馬達驅動，安全可靠。
- 具有啟停控制。
- 大扭矩設計，可安裝多種泵頭。
- 臺式結構，操作和使用方便。
- 無段調速，透過調整氣壓或流量閥兩種方式調速。
- 適合無精度要求的液體傳輸。
- 標配產品外殼採用金屬噴塗，可選配 304 不銹鋼材質。

技術參數

- 流量範圍：< 13L/min。
- 調速範圍：140~600rpm。
- 轉速調節：無段調速，透過調整限壓閥或流量閥調速。
- 控制功能：啟停功能（標配），換向功能（選配）。
- 氣源氣壓：0.1~0.7MPa。
- 耗氣量：≥0.3m³/min。
- 工作環境：環境溫度-10°C~60°C，相對濕度<80%。
- 主機殼尺寸：（長×寬×高）309×316×237mm。
- 重量：11Kg。



外形尺寸



適用泵頭和軟管

驅動器	泵頭型號	通道數	適用軟管	單通道流量 (ML/min)
FG600S-Q	YZ15	1	13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#	9~1700
	2×YZ15	2	13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#	9~1700
	YZ25	1	15#, 24#	250~1700
	2×YZ25	2	15#, 24#	250~1700
	KZ25	1	15#, 24#, 35#, 36#	350~6000
FG601S-Q	YZ35	1	73#, 82#	2000~13000

BX600S 手持採樣蠕動泵

- 手持採樣蠕動泵，體積小，攜帶方便。專門為野外採樣設計。
- 流量可調整。
- 充電式電源，適用於無電源的環境。
- 可裝配多種規格的泵頭，更換軟管簡單方便，流量範圍大。
- 最大吸程 8 米。
- 電池續航時間：20~30min（單電池，具體續航時間視所用泵頭及軟管不同有所變化）。

防護箱



技術參數

- 電壓：DC10.8V 可充電電池。
- 流量範圍：1.8~3300ML/min。
- 轉速範圍：30~340 轉/分鐘。
- 重量：0.9Kg。
- 標配：驅動器、充電器、雙電池、泵頭、軟管、防護箱。



BX600S 適用泵頭及軟管、流量參數

泵頭型號	適用軟管	流量範圍
YZ15	13#14#16#19#25#17#	1.8~900mL/min
YZ25	15#24#	50~900mL/min
YT15	13#14#16#19#25#17#18#	1.8~1300mL/min
YT25	15#24#35#36#	50~1600mL/min
KZ25	15#24#35#36#	300~3300mL/min

