



基本升級款氧電漿清洗機

BASIC UPGRADE PLASMA CLEANER

升級款擁有比基本款更高的功率，適用於小樣品奈米級表面清潔與改質，當樣品不大又需有更好的清潔效果，升級款就是最佳的選擇

特點

- 緊湊而完整的單元
- 可調整的射頻功率(低、中、高)
- 最大射頻功率可達25W
- 包含玻璃腔($\phi 3'' \times L6.5''$)
- 附帶觀察窗的鉸鏈門
- 主動式風扇冷卻
- 獨立開關可以操控真空馬達
- 額外提供一組外接式真空計電源
- 樣品托盤方便裝載和卸載，適合批量處理的小樣品
- 利用1/8"NPT針閥來調整氣體流量和腔體壓力
- 配合1/8"NPT三通閥可迅速切換引入氣體、排氣和隔離腔
- 包含抽氣管保護套，有效避免真空管拉扯玻璃腔造成損壞
- 尺寸: H213 x W257 x D217mm



PS-3LU(110V/220V)

設備需求

- 真空幫浦能力需求：最小抽氣量 23L/min、最低真空需求：<200mTorr
- 對於非反應性氣體(空氣、N₂、Ar)，只需使用一般油式真空幫浦
- 需可與機器銜接的數位式真空指示計

選購配備

- EVEFLOW 是一款混合器，適用於2種氣體定流量控制的混合
- 石英腔體適用於特殊反應氣體和防污染高敏感樣品的應用



日泰展業有限公司
Ritai Enterprise Co., Ltd.

www.ritaitec.com
rita.ryanhsu@gmail.com / service@ritaitec.com
台北市大同區承德路2段75巷15-2號
TEL: 02-2555-9506 / FAX: 02-2550-3619

